



Gyprex®

Liso e Linho - Beleza e praticidade

Gyprex®

São forros removíveis compostos por uma placa de gesso, revestida a quente, com uma película rígida de PVC. A película é aplicada sobre a face aparente contornando as bordas laterais longitudinais até o início da face posterior da placa, dando acabamento e proteção. Ideais para ambientes que necessitam de praticidade na limpeza e manutenção.

Especificações Técnicas




Código Comercial	GLI - R01* / GLH - R01* GLI - R02 / GLH - R02
Dimensão da Placa	618 x 618 mm* ou 618 x 1243 mm
Módulo do Forro Eixo a Eixo	625 x 625 mm ou 625 x 1250 mm
Cor	Branca
Acabamento Liso	Película de PVC - Padrão Liso: LI
Acabamento Linho	Película de PVC - Padrão Linho: LH
Espessura da Placa (nominal)	9,5 mm
Peso	9 kg/m ²
Coefficiente de Atenuação Acústica – CAC	CAC 35 - 36 dB (Isolamento Lateral)
Resistência à Umidade	RH 90%
Reflectância Luminosa	LR 80%
Sistema de Perfil Recomendado	Perfil T - 24 mm
Teste de Resistência ao Fogo (Classe II - A)	Propagação de Chamas: Classe A IP = 10 Densidade Ótica de Fumaça: DM = 52
Teste de Lavabilidade - Abrasão	IPT / Ensaio N° 835 239
Teste de Lavabilidade - Produtos	Instituto Mauá Relatório N° QT 0221/96

* A película de PVC reveste apenas a face aparente das placas.

Aplicações: flats, hotéis, shoppings centers, hospitais, laboratórios, cozinhas industriais e refeitórios, bancos, lojas, escritórios, escolas, supermercados, indústrias, etc.

Tipo de Borda: Reta (R)



Recomendações para Instalação

- Podem ser instalados de forma horizontal ou inclinada, sempre para uso interno. São ideais para locais onde há necessidade de fácil acesso as instalações no plenum. Proporcionam uma montagem rápida com obra limpa e seca.
- O forro Gyprex® deve ser instalado sempre com pendurais rígidos nos perfis principais, a cada 625mm e preferencialmente com perfil "T" de aço, tipo clicado. Quando for utilizado perfil "T" de alumínio, observar para que o mesmo tenha peso entre 145 e 165 g/ml (gramas / metro linear).
- Utilizar luminárias com lâmpadas de baixa emissão de carga térmica: fluorescentes.

Limpeza, Manuseio e Armazenamento

- Por serem rígidas e estáveis, as placas podem ser limpas "in-loco", sem a necessidade de nova remoção após os serviços de manutenção no plenum.
- Os forros removíveis Gyprex® devem ser armazenados em local seco e ventilado, protegido das intempéries (ações de sol e chuva), sobre estrado de madeira plano e nivelado. As placas devem estar contraplacadas duas a duas, com as faces espelho-espelho.
- O transporte do produto deve ser feito com cuidado, evitando choques ou atritos.

Teste de Resistência ao Fogo

Classificação segundo Decreto nº 46.076 (II-A), sem restrição de aplicação pois não contribui para o desenvolvimento de incêndios, apresentando baixa propagação de calor e chamas.

Testes de Lavabilidade

A - Abrasão: A película é submetida ao efeito de abrasão por meio de uma escova de nylon com pasta abrasiva. O resultado é uma resistência a lavabilidade maior que 10.000 ciclos (após este período, o equipamento é desligado).

B - Lavabilidade de Produtos: Os testes realizados para avaliação do aspecto das placas após a utilização de produtos químicos para a remoção de manchas apresentaram os seguintes resultados:

Materiais utilizados na Remoção	Produtos	Aspectos após testes Liso/Linho
Escova	Graxa Mineral Grafitada	Inalterado
Detergente	Óleo de Soja	Inalterado
	Óleo Mineral	Inalterado
Água	Terra Úmida	Inalterado
	Grafite de Lápis Azul	Inalterado
Ácool Etilico	Tinta Azul de Esferográfica	Inalterado

A Placo, reserva o direito de atualizar e modificar as especificações dos sistemas sem prévio aviso e não se responsabiliza por qualquer alteração efetuada por terceiros.



Gyprex® - 07/2007

Placo do Brasil Ltda.
Av. Valentina Mello Freire
Borenstein - Dona Lolya, 333
Mogi das Cruzes - SP - CEP 08735-270
Tel. 0800 019 25 40
www.placo.com.br

Regionais	Fone/Fax	Celular
BH	(31) 3455-2082	(31) 9731-7950
DF/GO	(61) 3367-7439	(61) 8126-5167
ES	(27) 3315-0204	(27) 9222-0594
PR	(41) 3248-1271	(41) 9983-2540
RJ	(21) 2567-0795	(21) 8131-2883

Regionais	Fone/Fax	Celular
RS	(51) 3024-0744	(51) 8449-3940
SC	(48) 3226-1137	(48) 9901-1001
São Paulo (Capital)	(11) 3186-8933	(11) 8389-3761/3763/3783
São Paulo (V.Paraíba / Alto Tietê)	(12) 3652-4501	(12) 8154-8307
SP Interior (Bauru/Itu)	(14) 3203-6485	(14) 8118-9546
SP Interior (R.Preto/T.Mineiro)	(16) 3965-6000	(16) 8126-8465