



Placoreal®

Facilidade e rapidez



Para utilização como paredes internas de edificações, sem função estrutural. A parede é composta por uma placa de 15mm de espessura em cada face. As placas serão aplicadas sobre guias de madeira, estruturadas através de nervuras de placas de gesso e rejuntadas com Placomassa e fita de papel Placo, podendo receber qualquer tipo de acabamento final.

Especificações Técnicas



Nome do Produto	Placoreal®
Dimensão das Placas	1200 x 15 x 2700 mm*
Embalagem por Pallet	50 Unidades
Espessura da Parede	62 mm
Peso da Parede	24,00 kg/m ²
Resistência ao Fogo	CF - 30 Minutos
Índice de Isolamento Acústico	35 dB
Impacto de Corpo Mole	240 J - Nivel de Desempenho - 5
Cargas Suspensas	11,00 kg/ Ponto a cada 600 mm (mínimo)

* Outras medidas sob consulta

Aplicações: Residências, escolas, lojas, escritórios, bancos, etc.

Componentes do sistema

- Placas Placo de 15mm de espessura
- Nervura de gesso Placo 150x30x2600mm
- Guias de madeira 32x35mm*
- Placomassa
- Fita de papel Placo
- Parafuso TTPC 35 (ou prego anelado)
- Parafuso TTPC 45 (ou prego anelado)



* Madeira - Pinus - seca e tratada em auto-clave (CCA)



Placo do Brasil Ltda.
Av. Valentina Mello Freire
Borenstein - Dona Loloya, 333
Mogi das Cruzes - SP - CEP 08735-270
Tel. 0800 19 25 40
www.placo.com.br

Regional	Fone/Fax	Celular
PR/SC	(41) 252-4309	(41) 9963-9009
RJ/ES	(21) 2567-0795	(21) 9964-9901
RS	(51) 490-1268	(51) 9912-4958
São Paulo (Capital)	(11) 4795-7333	(11) 9957-6006
SP Interior (Baurilândia)	(14) 3276-4655	(14) 9651-7988
SP Interior(R.Preto/T.Mineiro)	(16) 3965-6000	(16) 9796-1585

