

# FICHA DE PRODUTOS

FITA HYDRO TAPE

# FITA DE HYDRO TAPE

## Descrição

Fita telada de fibra de vidro com revestimento antimicrobiano (proteção contra mofo) para tratamento das juntas em placas de drywall.

## Utilização

- Uso interno principalmente em áreas úmidas.
- Tratamento de juntas / reparos das placas de gesso.

## Dados Técnicos

Denominação	Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (m)	Construção (fios / 10cm)	Pesp (g)
Fita telada	≤ 0,26	48	90	35,4 x 35,4	64,5 ± 3,5
Resistência tração - Trama (N/2,54cm)		<u>483</u>			
Resistência tração – Urdume (N/2,54cm)		<u>260</u>			

## Composição

- Produto composto em fibra de vidro (formato tela), com revestimento antimicrobiano e acabamento adesivo.
- Recebeu a classificação “10” no teste de mofo D3273 do ASTM.

## Armazenamento

- A fita deve ser mantida em sua embalagem original, Local seco, afastado do piso, não sujeito à intempéries.

## Produto / Embalagem



Estas informações são as recomendações relativas ao produto isoladamente (não instalado) e não afere o desempenho de um sistema drywall. Os dados técnicos apresentados pela Placo do Brasil são válidos para os produtos quando armazenados, manuseados e instalados conforme os procedimentos da Placo do Brasil e normas técnicas exigentes.

Este presente documento não é válido se reproduzido parcialmente.

A Placo do Brasil reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem aviso prévio.

Placo do Brasil | Av. Valentina Mello Freire Borenstein, 333 | Jd. São Francisco

Mogi das Cruzes – SP

0800 019 2540