

FICHA DE PRODUTOS

PLACOMIX E

PLACOMIX E

Descrição

Massa pronta para instalação de forros e paredes de drywall.

Utilização

- Indicada para uso interno em tratamento de juntas de chapas de gesso para drywall, arremate de parafusos, acabamento em cantoneiras de reforço e acabamentos em geral.

Dados Técnicos

Tempo de secagem	12h / 48h (Dependendo do clima)
Retração	≤ 20%
Rendimento	470 g/m ²
Aderência da fita à massa	≥ 90% / ≥ 25N
Fissura da massa das bordas da fita	≤ 10%
Craqueamento / fissuração	Não ocorrência
Putrefação	≥ 96h
pH	7 – 9 (em solução aquosa a 25°C)
Inflamabilidade	Não inflamável
Densidade	1.601 – 1.851 g/cm ³ (25°C)
Prazo de Validade	12 meses a partir da data de fabricação
Embalagem	6 Kg / 21 Kg / 28 Kg

Reação ao fogo:

A massa Placomix E é regulamentada pela norma ABNT NBR 15.758:2009 e é classificada como Classe II – A**, com relação ao seu comportamento frente ao fogo.

* Conforme ABNT NBR 15.758, o comportamento da massa para tratamento de juntas devem ser verificados em ensaios de desempenhos de sistemas.

** Tabela A.2 – Classificação dos materiais, IT N°10/2011 – PMSP.

PLACOMIX E

Produto / Embalagem



Dados Gerais – Transporte, Manuseio e Armazenamento

- **Armazenamento:** Manter o produto em local seco, protegido e em superfície plana sobre o palete.

Estas informações são as recomendações relativas ao produto isoladamente (não instalado) e não afere o desempenho de um sistema drywall. Os dados técnicos apresentados pela Placo do Brasil são válidos para os produtos quando armazenados, manuseados e instalados conforme os procedimentos da Placo do Brasil e normas técnicas exigentes.

Este presente documento não é válido se reproduzido parcialmente.

A Placo do Brasil reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem aviso prévio.

Placo do Brasil | Av. Valentina Mello Freire Borenstein, 333 | Jd. São Francisco
Mogi das Cruzes – SP
0800 019 2540

