



## MASSA MAP

Massa em pó com secagem rápida, indicada para a colagem de placas de gesso diretamente na alvenaria em substituição aos procedimentos convencionais (chapisco, emboço, reboco e etc.).

### VANTAGENS

A MAP apresenta os seguintes benefícios:



Facilidade na mistura e aplicação



Elimina etapas na construção tradicional tais como: emboço e reboco



Qualidade de acabamento

# MASSA MAP

## ESPECIFICAÇÃO:

A massa MAP é indicada para acabamentos e reparos internos, tais como:

- Colagem de placas em sistema de revestimento em drywall;
- Pequenos reparos;
- Colagem de molduras de gesso.

## CUIDADOS NECESSÁRIOS:

### Instruções e cuidados necessários para o manuseio do produto:

- Verificar suas ferramentas de trabalho.
- Utilizar os EPIs (equipamentos de proteção individual) necessários para exercer esta atividade.
- Durante o transporte do produto seguir as orientações ergonômicas e não forçar a coluna.
- Em caso de contato com a pele, lavá-la com água e sabão em abundância. Em caso de contato com olhos, enxaguá-los cuidadosamente com água. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consultar um médico. Em caso de ingestão do produto, lavar a boca com água em abundância. Caso necessário consultar um médico. Em todos os casos, levar consigo esta ficha técnica.

## PREPARO DO PRODUTO:

- Misturar mecanicamente ou manualmente o conteúdo até obter uma consistência homogênea, pastosa e firme e nunca misturar o produto com outro material.
- Utilize de 11,5 a 13,5L de água para cada saco de 25 Kg, dosando gradativamente até ajustar o “ponto” da massa. Não exceder a quantidade indicada de água, pois poderá perda de aderência da massa.
- Utilize água limpa e faça a mistura em um recipiente limpo.
- Após a mistura da massa, o tempo de trabalho até sua secagem é de no mínimo 1,5 hora.

# MASSA MAP

## APLICAÇÃO:

Antes de iniciar a aplicação, certifique-se de que as superfícies estejam limpas, secas e livres de agentes que prejudiquem ou inibem a adesão da massa, incluindo sujeira, óleos e outras substâncias indesejadas.

Sistema de revestimento colado:

- Aplicar pelotes de massa, uniformemente distribuídos com a distância de 10 cm das bordas e 40 cm entre um e outro.
- Os pelotes devem ter 10 cm de diâmetro e 5 cm de altura, aproximadamente.
- Utilize dois calços de 10 mm no piso para apoiar a placa antes do momento da colagem.
- Pressione a chapa contra a alvenaria até atingir a marcação desejada, ajustando o prumo para manter o alinhamento da parede, mantendo a placa nivelada.
- Após a secagem, retire os calços e faça o tratamento das juntas.

## OUTRAS INFORMAÇÕES:

- Não aplicar quando a temperatura ambiente e/ou da superfície for inferior a 5°C.
- A superfície deve estar livre de impurezas e gordura.

## DADOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS	VALOR NOMINAL
TEMPO DE USO DA MISTURA (h)	Mín. 1,5
TEMPO DE REPOUSO DA MISTURA (MIN)	10
RENDIMENTO (KG/M <sup>2</sup> )	1,8

# MASSA MAP

## RESISTÊNCIA AO FOGO E DESEMPENHO ACÚSTICO:

Esses conceitos não dependem apenas do produto, mas sim do sistema completo. Para mais informações, consulte os catálogos e manuais correspondentes ao sistema aplicado.

## EMBALAGEM E ARMAZENAGEM:

EMBALAGEM	A massa MAP é fornecida em sacos de 25Kg.
IDENTIFICAÇÃO	Na embalagem constam as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nome do produto e do fabricante</li><li>• Data e hora de fabricação</li><li>• Referência à norma ABNT NBR 15758:2009</li></ul>
VALIDADE	12 meses na embalagem original.
ARMAZENAGEM	Mantenha o produto na embalagem original, em local coberto, fresco e seco, sobre estrado elevado do solo.

Caso o empilhamento ou sacarias estejam danificados no momento do recebimento, evitar empilhamento para assegurar a segurança da equipe de operação.

# MASSA MAP

## TRANSPORTE E SEGURANÇA:

TRANSPORTE

**A massa MAP** não é classificada como produto de transporte perigoso. O transporte pode ser manual ou por empilhadeira. Antes de iniciar a descarga, verifique se não houve dano no material.

FOGO

Produto não inflamável e não explosivo.

TOXIDADE

O produto não é considerado tóxico.

SEGURANÇA

Para mais detalhes, consulte a Ficha de Segurança do Produto.

### IMPORTANTE:

Essas informações são as recomendações relativas ao produto isoladamente (não instalado) e não afere o desempenho de um sistema. Os dados técnicos apresentados pela Placo do Brasil são válidos para os produtos quando armazenados, manuseados e instalados conforme os procedimentos da Placo do Brasil e as normas técnicas vigentes.

VERSÃO 02  
Revisado em Abril de 2025

PLACO DO BRASIL  
[www.placo.com.br](http://www.placo.com.br)  
Tel: 0800 019 25 40

**Mogi das Cruzes** | Av. Valentina Mello Freire Borenstein,  
333 - Vila Sao Francisco, Mogi das Cruzes - SP

**Feira de Santana** | BR-324, 360 - Humildes, Feira de  
Santana - BA

 SAINT-GOBAIN