



PARAFUSO GLASROC X

Os Parafusos **GLASROC X** são utilizados para fixação das placas de gesso Glasroc X nos perfis metálicos. Parafuso fabricado industrialmente com revestimento organometálico.

VANTAGENS

Os Parafusos GLASROC X apresentam os seguintes benefícios:



Segurança



Elevada resistência a corrosão



Alta qualidade

PARAFUSO GLASROC X



APLICAÇÃO:

Os parafusos Glasroc X Ponta Agulha são indicados para fixação de placas de gesso em perfis metálicos de até 0,7 mm de espessura.

Os parafusos Glasroc X Ponta Broca são indicados para fixação de placas de gesso em perfis metálicos acima de 0,7 mm até 2,0 mm de espessura.

DETALHES DE INSTALAÇÃO:

Inicie a instalação das placas de acordo com a indicação do projeto. Na fixação das placas com os parafusos Glasroc X, utilize um espaçamento máximo de 150 mm entre os parafusos e, dispostos a no mínimo 10mm da borda da placa. No encontro entre as placas, os parafusos devem ser desencontrados e aplicados em ziguezague, com espaçamento de 20 mm.

PARAFUSO GLASROC X



DADOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS	PA	PB	VALOR NOMINAL
NORMA (ABNT NBR)			15758-1:2009
DIÂMETRO (mm)			3,5
COMPRIMENTO (mm)			25 45
PODER MÁX. DE PERFURAÇÃO (s)	≤0,75 s	≤4 s	–
CORROSÃO – SALT SPRAY			1.000 H
PONTA			Broca Agulha
FENDA			Philips
TIPO DE CABEÇA			Trombeta

PARAFUSO GLASROC X



CUIDADOS NECESSÁRIOS:

- Verificar suas ferramentas de trabalho.
- Utilizar os EPIs (equipamentos de proteção individual) necessários para exercer esta atividade.

NORMATIVA:

A peça aplicada seguindo a norma ABNT NBR 15758-1:2009 (Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Parte 1 - Requisitos para sistemas usados como paredes) e ensaiado conforme norma ABNT NBR 8094 (Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina – Método de ensaio).

EMBALAGEM E ARMAZENAGEM:

EMBALAGEM	Os parafusos Glasroc X são fornecidos: <ul style="list-style-type: none">• Glasroc 25 PA – em caixas com 1.000 unidades• Glasroc 45 PA – em caixas com 500 unidades• Glasroc 25 PB – em caixas com 1.000 unidades• Glasroc 45 PB – em caixas com 500 unidades
IDENTIFICAÇÃO	A identificação caixa deverá seguir o seguinte padrão: <ul style="list-style-type: none">• Nome do fabricante: Placo do Brasil• Largura e comprimento• Data e lote de fabricação• Referência à norma ABNT NBR 15758:1:2009
VALIDADE	Indeterminada
ARMAZENAGEM	Mantenha o produto em local seco, protegido e sob superfície plana.

PARAFUSO GLASROC X



TRANSPORTE E SEGURANÇA:

TRANSPORTE	Os parafusos Glasroc X não são classificados como produto de transporte perigoso. O transporte pode ser manual ou por empilhadeira. Antes de iniciar a descarga, verifique se não houve dano no material. O local de transporte deve estar seco. Proteger com lona a fim de prevenir contra umidade ou qualquer outra ação direta de natureza incontrollável.
FOGO	Produto não inflamável e não explosivo (Norma ISO 1182).
TOXIDADE	O produto não é considerado tóxico.
SEGURANÇA	Para mais detalhes, consulte a Ficha de Segurança do Produto.

Estas informações são as recomendações relativas ao produto isoladamente (não instalado) e não afere o desempenho de um sistema drywall. Os dados técnicos apresentados pela Placo do Brasil são válidos para os produtos quando armazenados, manuseados e instalados conforme os procedimentos da Placo do Brasil e as normas técnicas exigidas.

VERSÃO 03
Revisado em Junho de 2026

PLACO DO BRASIL
www.placo.com.br
Tel: 0800 019 25 40

Mogi das Cruzes | Av. Valentina Mello Freire Borenstein, 333 - Vila
Sao Francisco, Mogi das Cruzes - SP
Feira de Santana | BR-324, 360 - Humildes, Feira de Santana - BA


SAINT-GOBAIN